

Сварочный генератор EPGW180E



Незаменим при выполнении строительных и ремонтных работ там, где невозможно воспользоваться обычным сварочным аппаратом. В любую погоду и в любое время года. Позволяет использовать электроды до 4,0 мм диаметром включительно (сварка и резка). Две дополнительные однофазные розетки 220В позволяют подключать электроинструмент и другое оборудование. Также аппарат оборудован дополнительным выходом постоянного тока 12В (8,3А) для подзарядки аккумуляторов, питания 12В аппаратуры. Надежный и неприхотливый. По соотношению цена/сварочный ток - не имеет себе равных!

Технические характеристики:

Мощность эл., ном./макс., кВт	2,8/3,0
Напряжение, В (50 Гц)	220
Кол-во фаз	1
Сварочный ток, А	50...180
Номинальная продолжительность включения ПВ, % (160А/180А)	60/35
Сварочное напряжение, Х.Х./Рабочее	60-65/25-30
Диаметр электрода, мм	2...4
Регулятор напряжения	Электронный
Степень автоматизации	1
Исполнение	На открытой раме, на колесах
Двигатель	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный, с верхним расположением клапанов
Тип топлива	Автомобильный неэтилированный бензин АИ-92
Кол-во цилиндров	1
Система охлаждения	Воздушная
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,7/13,0 (3600 об/мин)
Емкость бака, л.	22
Расход, л/ч	2,8
Система запуска	Электростартер + ручной стартер
Аккумулятор	-
Частота вращения, об/мин	3000
Уровень шума, дБ (7м)	75
Приборы контроля	Вольтметр
Дополнительная комплектация	Колеса в комплекте, выход 12В постоянного тока
Габариты, мм	670x510x532
Вес нетто, кг	98

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru
www.elekon.nt-rt.ru