

## Тепловая пушка ELEKON POWER FA-50P



Данный обогреватель предназначен для обогрева производственных и складских помещений в осенне-зимний период. Безопасность использования обеспечивается встроенным аварийным клапаном, прекращающим подачу газа при падении давления на входе либо при угасании пламени. Гарантированный поджиг газа благодаря непрерывному электрическому искровому поджигу (в отличие от ручного пьезоподжига). Произведено в Южной Корее.

### Технические характеристики:

Вид топлива	сжиженный газ
-	бытовые газовые баллоны "ПРОПАН" с вентилем ВБ-2М
Производительность, кКал/ч	12600
Тепловая мощность, кВт	8...15
Время работы от баллона 27 л, ч	11...18
Расход газа, кг/ч	0,64...1,04
Напряжение, В (50 Гц)	220
Потребляемая мощность, Вт	165
Поджиг газа	непрерывный электрический
Автоматический останов (закрытие клапана подачи газа)	при прекращении и последующем возобновлении подачи газа (повторный поджиг вручную)
Автоматический останов при пропадании пламени	да
Площадь обогрева, кв. м	~110
Регулировка подачи газа (мощности)	есть, трехступенчатая
Шланг и редуктор в комплекте	есть
Размеры, мм	460x200x330
Вес, кг	6,9

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12  
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город  
единый адрес для всех регионов: [eln@nt-rt.ru](mailto:eln@nt-rt.ru)  
[www.elekon.nt-rt.ru](http://www.elekon.nt-rt.ru)