Дизельный двигатель KM2V80

Универсальный дизельный двигатель с электрическим стартером для широкого круга задач. Возможна ручная регулировка оборотов. Встроенный декомпрессор и система защиты от низкого уровня масла. Жидкостное охлаждение. В комплекте: радиатор, глушитель, электростартер, зарядный генератор, эл. топливный насос.

Технические характеристики:

Тип	**Двухцилиндровый, V-образный, 4-х тактный,**
-	**с жидкостным охлаждением,с прямым впрыском, дизельный двигатель**
Электрический топливный насос	**в комплекте**
Топливо	**Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82)**
Количество цилиндров	**2**
Диаметр цилиндра*ход поршня, мм	**80*79**
Рабочий объем, л	**0,794**
Степень сжатия	**23:1**
Номинальная мощность, кВт/л.с. (об/мин)	**12,5/16,8 (3000 об/мин)**
Макс. крутящий момент, Н*м (об/мин)	**49 (1600)**
Минимальные обороты Х.Х (об/мин)	**900**
Запуск	**Электростартер 12В**
Емкость топливного бака, л	**-**
Расход топлива, гр/кВт*ч	**285 (3000 об/мин)**
Размеры, мм	**650x486x528**
Вес брутто, кг	**96**

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru
www.elekon.nt-rt.ru

Дизельный двигатель
ED480

Двигатели под маркой "ELEKON POWER" производятся в КНР и поставляются как законченная силовая установка, в комплекте с топливной аппаратурой, радиатором охлаждения, воздушным, масляным и топливным фильтрами, зарядным генератором, электростартером и глушителем. Выходной вал стандартный, для присоединения одноопорных генераторов переменного тока по стандарту SAE4/7,5". Применяются для сборки дизельных агрегатов малой мощности (до 23 кВА). ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Технические характеристики:

Тип	**Четырехцилиндровый, линейный, 4-х тактный,**
-	**с жидкостным охлаждением,с прямым впрыском,**
-	**дизельный двигатель**
Топливо	**Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82)**
Количество цилиндров	**4**
Диаметр цилиндра*ход поршня, мм	**80*90**
Рабочий объем, л	**1,809**
Степень сжатия	**18:1**
Номинальная мощность, кВт/л.с. (об/мин)	**14/18,9 (1500 об/мин)**
Макс. крутящий момент, Н*м (об/мин)	**-**
Минимальные обороты Х.Х (об/мин)	**1000**
Турбонаддув	**Нет**
Интеркулер	**Нет**
Запуск	**Электростартер 12В, 2кВт**
Расход масла, гр/кВт*ч	**1,63**
Расход топлива, гр/кВт*ч	**249 (1500 об/мин)**
Регулятор оборотов	**Механический**
Дополнительно:	**Глушитель, электростартер, соединительные патрубки и**
-	**радиатор водяного охлаждения в комплекте.**
Зарядный генератор	**0,350 кВт, 14В/24А**
Уровень шума, дБ	**110**
Вес нетто, кг	**195**

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru
www.elekon.nt-rt.ru