

Мотопомпа TPD78



Дизельная грязевая мотопомпа для перекачки сточных вод и других жидкостей с примесями частиц до 30 мм в диаметре (кроме фекалийных вод). Разборная конструкция позволяет снимать корпус помпы без дополнительного инструмента, что облегчает устранение засоров рабочего колеса.

Технические характеристики:

Назначение	Грязевая дизельная мотопомпа
Топливо	Дизельное топливо по сезону (ГОСТ 305-82)
Номинальная высота подъема, м	26
Максимальная высота подъема, м	31
Макс. высота всасывания, м	8
Производительность, куб.м./ч	78
Диаметр вх. патрубка, мм (дюйм)	80 мм (3")
Диаметр вых. патрубка, мм (дюйм)	80 мм (3")
Макс. диаметр частиц, мм	30
Запуск двигателя	Ручной стартер + Электростартер
Дополнительно	Комплектуется переходными патрубками
Размеры, Д*Ш*В, мм	587*470*582
Вес нетто/брутто, кг	63/65

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru
www.elekon.nt-rt.ru