

Синхронный генератор 10,8 кВт



Синхронные бесщеточные генераторы переменного тока ГС-10-400 и ГС-10-230 используются для получения переменного напряжения 230/400В 50Гц в дизельных агрегатах с частотой вращения приводного вала 1500 об/мин. Модели АД-11С-230-2Р, АД-11С-Т400-2Р, АД-18С-230-2Р, АД-18С-Т400-2Р. Класс изоляции Н. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СБОРЩИКОВ ДГУ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА ($\cos\phi=0.8$; при $t^\circ=25^\circ\text{C}$)	10,8/13,5
Напряжение, В (50 Гц)	400
Ном. ток, А	19,5
Кол-во фаз	3
Соединение фаз	звезда
Регулятор напряжения	электронный
Возбуждение	бесщеточный, с самовозбуждением
Частота вращения, об/мин	1500
Тип	синхронный
Исполнение	одноопорный
Диаметр приводного диска, дюйм	7,5"
SAE	SAE4
Система охлаждения	воздушная, принудительная
Вес нетто, кг	96

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru
www.elekon.nt-rt.ru

Синхронный генератор 10,8 кВт



Синхронные бесщеточные генераторы переменного тока ГС-10-400 и ГС-10-230 используются для получения переменного напряжения 230/400В 50Гц в дизельных агрегатах с частотой вращения приводного вала 1500 об/мин. Модели АД-11С-230-2Р, АД-11С-Т400-2Р, АД-18С-230-2Р, АД-18С-Т400-2Р. Класс изоляции Н. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СБОРЩИКОВ ДГУ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА ($\cos\varphi=1.0$; при $t^\circ=25^\circ\text{C}$)	10,8/10,8
Напряжение, В (50 Гц)	230
Ном. ток, А	47
Кол-во фаз	1
Соединение фаз	1-фазное
Регулятор напряжения	электронный
Возбуждение	бесщеточный, с самовозбуждением
Частота вращения, об/мин	1500
Тип	синхронный
Исполнение	одноопорный
Диаметр приводного диска, дюйм	7,5"
SAE	SAE4
Система охлаждения	воздушная, принудительная
Вес нетто, кг	96

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru
www.elekon.nt-rt.ru

Синхронный генератор 18 кВт



Синхронные бесщеточные генераторы переменного тока ГС-18-400 и ГС-18-230 используются для получения переменного напряжения 230/400В 50Гц в дизельных агрегатах с частотой вращения приводного вала 1500 об/мин. Модели АД-11С-230-2Р, АД-11С-Т400-2Р, АД-18С-230-2Р, АД-18С-Т400-2Р. Класс изоляции Н. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СБОРЩИКОВ ДГУ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА ($\cos\phi=0.8$; при $t^\circ=25^\circ\text{C}$)	18,0/22,5
Напряжение, В (50 Гц)	400
Ном. ток, А	32,5
Кол-во фаз	3
Соединение фаз	звезда
Регулятор напряжения	электронный
Возбуждение	бесщеточный, с самовозбуждением
Частота вращения, об/мин	1500
Тип	синхронный
Исполнение	одноопорный
Диаметр приводного диска, дюйм	7,5"
SAE	SAE4
Система охлаждения	воздушная, принудительная
Вес нетто, кг	120

Синхронный генератор 18 кВт



Синхронные бесщеточные генераторы переменного тока ГС-18-230 и ГС-18-400 используются для получения переменного напряжения 230/400В 50Гц в дизельных агрегатах с частотой вращения приводного вала 1500 об/мин. Модели АД-11С-230-2Р, АД-11С-Т400-2Р, АД-18С-230-2Р, АД-18С-Т400-2Р. Класс изоляции Н. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СБОРЩИКОВ ДГУ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА ($\cos\varphi=1.0$; при $t^\circ=25^\circ\text{C}$)	18,0/18,0
Напряжение, В (50 Гц)	230
Ном. ток, А	78
Кол-во фаз	1
Соединение фаз	1-фазное
Регулятор напряжения	электронный
Возбуждение	бесщеточный, с самовозбуждением
Частота вращения, об/мин	1500
Тип	синхронный
Исполнение	одноопорный
Диаметр приводного диска, мм (дюйм)	7,5"
SAE	SAE4
Система охлаждения	воздушная, принудительная
Вес нетто, кг	120

Синхронный генератор ELEKON POWER 25 кВт



Синхронные бесщеточные генераторы переменного тока ELEKON POWER используются для получения переменного напряжения 230/400В 50Гц в дизельных агрегатах с частотой вращения приводного вала 1500 об/мин. Класс изоляции Н. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СБОРЩИКОВ ДГУ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА ($\cos\phi=0.8$; при $t^\circ=25^\circ\text{C}$)	25,0/31,3
Напряжение, В (50 Гц)	400
Ном. ток, А	45
Кол-во фаз	3
Соединение фаз	звезда
Регулятор напряжения	электронный
Возбуждение	бесщеточный, с самовозбуждением
Частота вращения, об/мин	1500
Тип	синхронный
Исполнение	одноопорный
Диаметр приводного диска, дюйм	10"
SAE	SAE3
Система охлаждения	воздушная, принудительная
Вес нетто, кг	150

Синхронный генератор ГС-30-400 - 30 кВт



Синхронные бесщеточные генераторы переменного тока НЗГУ ГС-30-400 используются для получения переменного напряжения 230/400В 50Гц в дизельных агрегатах с частотой вращения приводного вала 1500 об/мин. Класс изоляции Н. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СБОРЩИКОВ ДГУ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА ($\cos\phi=0.8$; при $t^\circ=25^\circ\text{C}$)	30,0/37,5
Напряжение, В (50 Гц)	400
Ном. ток, А	54
Кол-во фаз	3
Соединение фаз	звезда
Регулятор напряжения	электронный
Возбуждение	бесщеточный, с самовозбуждением
Частота вращения, об/мин	1500
Тип	синхронный
Исполнение	одноопорный
Диаметр приводного диска, мм (дюйм)	11,5"
SAE	SAE3
Система охлаждения	воздушная, принудительная
Вес нетто, кг	210

Синхронный генератор ГС-50-400 - 50 кВт



Синхронные бесщеточные генераторы переменного тока ГС-50-400 используются для получения переменного напряжения 230/400В 50Гц в дизельных агрегатах с частотой вращения приводного вала 1500 об/мин. Класс изоляции Н. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СБОРЩИКОВ ДГУ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА ($\cos\phi=0.8$; при $t^\circ=25^\circ\text{C}$)	50,0/62,5
Напряжение, В (50 Гц)	400
Ном. ток, А	90
Кол-во фаз	3
Соединение фаз	звезда
Регулятор напряжения	электронный
Возбуждение	бесщеточный, с самовозбуждением
Частота вращения, об/мин	1500
Тип	синхронный
Исполнение	одноопорный
Диаметр приводного диска, мм (дюйм)	11,5"
SAE	SAE3
Система охлаждения	воздушная, принудительная
Вес нетто, кг	270

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru
www.elekon.nt-rt.ru

Синхронный генератор ГС-60-400 - 60 кВт



Синхронные бесщеточные генераторы переменного тока ГС-60-400 используются для получения переменного напряжения 230/400В 50Гц в дизельных агрегатах с частотой вращения приводного вала 1500 об/мин. Класс изоляции Н. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СБОРЩИКОВ ДГУ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА ($\cos\phi=0.8$; при $t^\circ=25^\circ\text{C}$)	60,0/75
Напряжение, В (50 Гц)	400
Ном. ток, А	108
Кол-во фаз	3
Соединение фаз	звезда
Регулятор напряжения	электронный
Возбуждение	бесщеточный, с самовозбуждением
Частота вращения, об/мин	1500
Тип	синхронный
Исполнение	одноопорный
Диаметр приводного диска, мм (дюйм)	11,5"
SAE	SAE3
Система охлаждения	воздушная, принудительная
Вес нетто, кг	310

Синхронный генератор ELEKON POWER 91 кВт



Синхронные бесщеточные генераторы переменного тока ELEKON POWER используются для получения переменного напряжения 230/400В 50Гц в дизельных агрегатах с частотой вращения приводного вала 1500 об/мин. Класс изоляции Н. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СБОРЩИКОВ ДГУ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА ($\cos\phi=0.8$; при $t^\circ=25^\circ\text{C}$)	91,0/114,0
Напряжение, В (50 Гц)	400
Ном. ток, А	164
Кол-во фаз	3
Соединение фаз	звезда
Регулятор напряжения	электронный
Возбуждение	бесщеточный, с самовозбуждением
Частота вращения, об/мин	1500
Тип	синхронный
Исполнение	одноопорный
Диаметр приводного диска, мм (дюйм)	11,5"
SAE	SAE3
Система охлаждения	воздушная, принудительная
Вес нетто, кг	405

Синхронный генератор 100 кВт



Синхронные бесщеточные генераторы переменного тока ГС-100-400 используются для получения переменного напряжения 230/400В 50Гц в дизельных агрегатах с частотой вращения приводного вала 1500 об/мин. Класс изоляции Н. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СБОРЩИКОВ ДГУ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА ($\cos\phi=0.8$; при $t^\circ=25^\circ\text{C}$)	100/125
Напряжение, В (50 Гц)	400
Ном. ток, А	180
Кол-во фаз	3
Соединение фаз	звезда
Регулятор напряжения	электронный
Возбуждение	бесщеточный, с самовозбуждением
Частота вращения, об/мин	1500
Тип	синхронный
Исполнение	одноопорный
Диаметр приводного диска, мм (дюйм)	11,5"
SAE	SAE1 либо SAE3
Система охлаждения	воздушная, принудительная
Вес нетто, кг	455

Синхронный генератор ГС-160-400 - 160 кВт



Синхронные бесщеточные генераторы переменного тока ГС-160-400 используются для получения переменного напряжения 230/400В 50Гц в дизельных агрегатах с частотой вращения приводного вала 1500 об/мин. Класс изоляции Н. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СБОРЩИКОВ ДГУ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА ($\cos\varphi=0.8$; при $t^{\circ}=25^{\circ}\text{C}$)	160/200
Напряжение, В (50 Гц)	400
Ном. ток, А	288
Кол-во фаз	3
Соединение фаз	звезда
Регулятор напряжения	электронный
Возбуждение	бесщеточный, с самовозбуждением
Частота вращения, об/мин	1500
Тип	синхронный
Исполнение	одноопорный
Диаметр приводного диска, мм (дюйм)	11,5"
SAE	SAE3
Система охлаждения	воздушная, принудительная
Вес нетто/брутто, кг	600/660

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru
www.elekon.nt-rt.ru

Синхронный генератор ГС-200-400 - 200 кВт



Синхронные бесщеточные генераторы переменного тока ГС-200-400 используются для получения переменного напряжения 230/400В 50Гц в дизельных агрегатах с частотой вращения приводного вала 1500 об/мин. Класс изоляции Н. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СБОРЩИКОВ ДГУ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА ($\cos\varphi=0.8$; при $t^{\circ}=25^{\circ}\text{C}$)	200/250
Напряжение, В (50 Гц)	400
Ном. ток, А	360
Кол-во фаз	3
Соединение фаз	звезда
Регулятор напряжения	электронный
Возбуждение	бесщеточный, с самовозбуждением
Частота вращения, об/мин	1500
Тип	синхронный
Исполнение	одноопорный
Диаметр приводного диска, мм (дюйм)	14"
SAE	SAE1
Система охлаждения	воздушная, принудительная
Вес нетто/брутто, кг	740/780

Синхронный генератор ГС-320-400 - 320 кВт



Синхронные бесщеточные генераторы переменного тока ГС-320-400 используются для получения переменного напряжения 230/400В 50Гц в дизельных агрегатах с частотой вращения приводного вала 1500 об/мин. Класс изоляции Н. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СБОРЩИКОВ ДГУ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА ($\cos\varphi=0.8$; при $t^\circ=25^\circ\text{C}$)	320/400
Напряжение, В (50 Гц)	400
Ном. ток, А	576
Кол-во фаз	3
Соединение фаз	звезда
Регулятор напряжения	электронный
Возбуждение	бесщеточный, с самовозбуждением
Частота вращения, об/мин	1500
Тип	синхронный
Исполнение	одноопорный
Диаметр приводного диска, мм (дюйм)	14"
SAE	SAE1
Система охлаждения	воздушная, принудительная
Вес нетто/брутто, кг	1080/1120

Синхронный генератор ГС-360-400 - 360 кВт



Синхронные бесщеточные генераторы переменного тока ГС-360-400 используются для получения переменного напряжения 230/400В 50Гц в дизельных агрегатах с частотой вращения приводного вала 1500 об/мин. Класс изоляции Н. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СБОРЩИКОВ ДГУ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА ($\cos\varphi=0.8$; при $t^\circ=25^\circ\text{C}$)	360/450
Напряжение, В (50 Гц)	400
Ном. ток, А	648
Кол-во фаз	3
Соединение фаз	звезда
Регулятор напряжения	электронный
Возбуждение	бесщеточный, с самовозбуждением
Частота вращения, об/мин	1500
Тип	синхронный
Исполнение	одноопорный
Диаметр приводного диска, мм (дюйм)	14"
SAE	SAE1
Система охлаждения	воздушная, принудительная
Вес нетто, кг	1250

Синхронный генератор ГС-400-400 - 400 кВт



Синхронные бесщеточные генераторы переменного тока ГС-400-400 используются для получения переменного напряжения 230/400В 50Гц в дизельных агрегатах с частотой вращения приводного вала 1500 об/мин. Класс изоляции Н. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СБОРЩИКОВ ДГУ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА ($\cos\varphi=0.8$; при $t^\circ=25^\circ\text{C}$)	400/500
Напряжение, В (50 Гц)	400
Ном. ток, А	720
Кол-во фаз	3
Соединение фаз	звезда
Регулятор напряжения	электронный
Возбуждение	бесщеточный, с самовозбуждением
Частота вращения, об/мин	1500
Тип	синхронный
Исполнение	одноопорный
Диаметр приводного диска, мм (дюйм)	14"
SAE	SAE1
Система охлаждения	воздушная, принудительная
Вес нетто, кг	1450

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru
www.elekon.nt-rt.ru

Синхронный генератор ГС-500-400 - 500 кВт



Синхронные бесщеточные генераторы переменного тока ГС-400-400 используются для получения переменного напряжения 230/400В 50Гц в дизельных агрегатах с частотой вращения приводного вала 1500 об/мин. Класс изоляции Н. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СБОРЩИКОВ ДГУ.

Технические характеристики:

Ном.мощность, кВт/кВА ($\cos\varphi=0.8$; при $t^{\circ}=25^{\circ}\text{C}$)	500/625
Напряжение, В (50 Гц)	400
Ном. ток, А	900
Кол-во фаз	3
Соединение фаз	звезда
Регулятор напряжения	электронный
Возбуждение	бесщеточный, с самовозбуждением
Частота вращения, об/мин	1500
Тип	синхронный
Исполнение	одноопорный
Диаметр приводного диска, мм (дюйм)	14"
SAE	SAE1
Система охлаждения	воздушная, принудительная
Вес нетто, кг	1600

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru
www.elekon.nt-rt.ru